

separator for  
slotted pcb

# SEP3

separator per  
schede preasolate



SEP3 code 106.0000 without blades

Compressed air pressure = 6 bar  
Weight = Kg. 2

The thickness of the blade, to be ordered separately, must be specified on the order. We produce intermediate sizes on your demand.

Pressione aria = 6 bar

Peso = Kg. 2

Lo spessore delle lame, da richiedersi separatamente, deve essere specificato all'ordine. Le dimensioni intermedie possono essere prodotte su richiesta del cliente.

SEP3 off-cut remover separates slotted PCB. The off-cuts are collected into the machine and it is necessary to manually clean the machine regularly. The blades used for the separation of the PCB can be easily replaced.



BLADE/ LAMA:

STANDARD "L" blade - "L" = 5 mm  
1060015 Thick. 1,4 - for 1,5 mm slot  
1060020 Thick. 1,9 - for 2 mm slot  
1060025 Thick. 2,4 - for 2,5 mm slot  
1060030 Thick. 2,9 - for 3 mm slot



REINFORCED "L" blade - "L" = 9 mm  
1060115 Thick. 1,4 - for 1,5 mm slot  
1060120 Thick. 1,9 - for 2 mm slot  
1060125 Thick. 2,4 - for 2,5 mm slot  
1060130 Thick. 2,9 - for 3 mm slot



STANDARD "T" blade - "L" = 4,75 mm  
1060215 Thick. 1,4 - for 1,5 mm slot  
1060220 Thick. 1,9 - for 2 mm slot  
1060225 Thick. 2,4 - for 2,5 mm slot  
1060230 Thick. 2,9 - for 3 mm slot

SEP3 macchina pneumatica adatta al taglio di schede preasolate. Gli sfridi sono raccolti all'interno della macchina, ed è necessario pulire la macchina regolarmente. Sostituzione delle lame semplice ed economica.